

VIelfÄLTIG EINSETZBAR
VARIETY OF APPLICATIONS
POUR UTILISATION POLYVALENTE
BREED INZETBAAR



GLORIA Haus- und Gartengeräte GmbH
Därmanbusch 7 · D-58456 Witten
www.gloria-garten.de

97750-01

GLORIA®

FoamyClean 100



**DRUCKSPRÜHER ZUR ERZEUGUNG
UND AUSBRINGUNG VON
REINIGUNGSSCHAUM**

PRESSURE SPRAYER FOR
APPLYING CLEANING FOAM

PULVÉRISATEUR À PRESSION
POUR CRÉER ET APPLIQUER
DE LA MOUSSE DE NETTOYAGE

DRUKSPUIT VOOR HET
PRODUCEREN EN AANBRENGEN
VAN REINIGINGSSCHUIM

Empfohlener Füllinhalt für eine max. Sprühdauer
Recommended filling capacity for the max. spraying time
Capacité recommandée pour une durée de pulvérisation maximale
Geadviseerde vulinhoud voor een max. sproeitijd

0,5 L

Art.-Nr. 000650.0000

DE DRUCKSPRÜHER ZUR ERZEUGUNG UND AUSBRINGUNG VON REINIGUNGSSCHAUM

- Füllinhalt max. 1,0 Liter, empfohlen 0,5 Liter • Präzisionspumpe
- patentiertes Düsendesign mit 3 Wechseleinheiten zur individuellen Schauminstellung • hochwertige FKM-Dichtungen • transparenter Behälter • hohe Standsicherheit dank nach innen gewölbten, ebenen Boden • Material aus hochwertigem Kunststoff • max. Betriebsdruck 3 bar • Gewicht 0,5 kg

GB PRESSURE SPRAYER FOR APPLYING CLEANING FOAM

- Filling capacity max. 1.0 litre, 0.5 litre recommended • Nozzle incl. brass insert • Ergonomically designed handle • High level of stability thanks to inward curved, flat bottom • Efficient precision pump • Safety valve • Large filler opening for comfortable filling • Container made of high-quality plastic • Operating pressure max. 3 bar • Weight 0.5 kg

FR PULVÉRISATEUR POUR CRÉER ET APPLIQUER DE LA MOUSSE DE NETTOYAGE

- Capacité maxi 1,0 litre, conseillée 0,5 litre • Pompe de précision design de buse breveté avec 3 embouts interchangeables pour régler individuellement la mousse • Joints FKM de haute qualité • Réceptif transparent très stable grâce au fond plan, incurvé • contenant en plastique de haute qualité • Pression de service maxi 3 bars • Poids 0,5 kg

NL DRUKSPUIT VOOR HET PRODUCEREN EN AANBRENGEN VAN REINIGINGSSCHUIM

- Inhoud max. 1,0 liter, aanbevolen 0,5 liter • Preciespomp
- Gepatenteerd sproeierdesign met 3 verwisselbare inzetstukken voor een individuele schuimvorming • Hoogwaardige FKM-dichting
- Transparant reservoir • Hoge stabiliteit dankzij naar binnen gewefde, effen bodem • Materiaal van hoogwaardige kunststof • Max. bedrijfsdruk 3 bar • Gewicht 0,5 kg

DK TRYKSPRØJTE TIL DANNEELSE OG UDLÆGNING AF RENGØRINGSSKUM

- Præcisionspumpe • Patenteret dysedesign med 3 skiftelindeksætser til individuel skumdannelse • FKM pakning af høj kvalitet • Transparent beholder • Stør stabilitet takket være en indad buet, plan bund
- Patenterad design av munstycke med 3 utbytbara insatser för individuell skumutvormning • Högvärldig FKM tätning • Transparent behållare • Hög stabilitet tack vare en inåt välvd, jämn botten • Material av högvärdig plast • Max driftstryck 3 bar • Vikt 0,5 kg

SE TRYCKSPRUTA FÖR ALSTRING OCH SPRIDNING AV RENGÖRINGSSKUM

- Fyllinnehåll max 1,0 liter, rekommenderat 0,5 liter • Precisionspump
- Patenterad design av munstycke med 3 utbytbara insatser för individuell skumutvormning • Högvärldig FKM tätning • Transparent behållare • Hög stabilitet tack vare en inåt välvd, jämn botten • Material av högvärdig plast • Max driftstryck 3 bar • Vikt 0,5 kg

NO TRYKKSPRØYTER FOR GENERERING OG UTFØRSEL AV RENGØRINGSSKUM

- Innhold maks. 1,0 liter, anbefalt 0,5 liter • Presisjonspumpe • Patentert dysedesign med 3 innsetser som man byttes ut for individuell skumformgiving • Høyverdig FKM tetning • Transparent beholder
- Høy støstikkerhet takket være den løvne bunnen som er hvelvet innover
- Material også høyverdig kunststoff • Maks. driftstrykk 3 bar
- Vekt 0,5 kg

FI PAINESUMUTIN KOTITALOUKSIEN PUHDISTUSVAAH-DON TUOTTAMISEEN JA LEVITTÄMISEEN

- Täyttömahdät enint. 1,0 litraa, suositus 0,5 litraa • Tarkkuuspumppu
- Patentoituun suutinrakenteen 3 vaihtopäätää tuottavaa vaahtoja eri kohteisiin • Laadukas FKM-tiiviste • Läpinäkyvä säiliö • Sisäänkaartuva, tasainen pohja pitää laitteen tukevasti pystyssä • Materiaali laadukasta muovista • Suurin käyttöpaino 3 bar • Paino 0,5 kg

ES VAPORIZADOR DE PRESIÓN PARA LA CREACIÓN Y PRODUCCIÓN DE ESPUMA DE LIMPIEZA

- Cantidad de llenado máx. 1,0 litro, recomendable 0,5 litros • Bomba de precisión • Diseño de boquillas patentado en 3 aplicaciones de cambios para la producción individual de espuma • Sello de FKM de alta calidad • Recipiente transparente • Alta seguridad de posición gracias a un suelo plano y doblado hacia adentro • Material de un plástico de alta calidad • Presión operativa máx. 3 bares • Peso 0,5 kg

IT ERGOATORE A PRESSIONE PER LA PRODUZIONE E LA DISTRIBUZIONE DI SCHIUMA DETERGENTE

- Pompa di precisione • Capacità max. 1,0 ltr., si consiglia un riempimento di 0,5 ltr. • Design brevettato dell'ugello con 3 inserti intercambiabili, per la realizzazione individuale della schiuma • Piegata guarnizione in FKM
- Contintore trasparente • Elevata stabilità grazie al fondo piano, bombato verso l'interno • Pressione massima d'esercizio 3 bar • Peso 0,5 kg

PT PULVERIZADOR DE PRESSÃO PARA A CRIAÇÃO E SAÍDA DE ESPUMA DE LIMPEZA

- Contêudo de enchimento máx. 1,0 litros, recomendado 0,5 litros
- Bomba de precisão • Design de bicos patenteado com 3 insertões alternadas para a formação individual da espuma • Vedante FKM de elevada qualidade • Recipiente transparente • Elevada estabilidade graças à base plana e arqueada para dentro • Material em plástico de elevada qualidade • Pressão de funcionamento máx. 3 bar • Peso 0,5 kg

EL ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΑΦΡΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΙΤΗΚΗ ΧΡΗΣΗ

- Μέγ. θερμοεκκικότητα 1,0 λίτρα, συιστώμενα 0,5 λίτρα • Απλά ακριβείας • Πατενταρισμένο σχέδιο κροφούσας με 3 διαφορετικά κύλινδρια ατομικά διαμόρφωση αφρού • Ανεπίρροπος ποτίζοντας διατάξη FKM • Διαφάνεια δοχείου • Εξαιρετική ευκατάστατη ποτίζοντας πλάστικό • Μέγ. πίεση λειτουργίας 3 bar • Βάρος 0,5 kg

CZ TLAKOVÝ POSTŘIKOVAČ K VYTVOŘENÍ A DAVKOVÁNÍ ČISTIČI

- Obsah 1,0 litru, doporučené množství 0,5 litru • Přesné čerpadlo
- Patentovaný design trysky se třemi výměnitelnými nástavci k individualnímu nastavení pěny • Kvalitní těsnění FKM • Transparentní nádoba • Vysoká stabilita díky dolnímu vyprofilovanému povrchu dna • Materiál kvalitní umělé hmoty • Max. provozní tlak 3 bar • Hmotnost 0,5 kg

RU ВЫТОВОЙ ПЕННЫЙ ЭКСТРАКТОР ДЛЯ СОЗДАНИЯ И НАНЕСЕНИЯ ЧИСТЯЩЕЙ ПЕНЫ

- Макс. объём 1,0 литр, рекомендуемый объём заправки 0,5 литра
- Прецизионный насос • Запатентованная конструкция форсунок с сменными вставками для индивидуального регулирования пены
- Высококачественное FKM уплотнение • Прозрачная ёмкость
- Очень хорошая устойчивость благодаря изогнутому внутреннему дну
- Материал: высококачественная пластмасса
- Макс. рабочее давление 3 бар • Вес 0,5 кг

HU MAGNYOMÁSÚ PERMETEZŐGÉP TISZTÍTÓNAV ELOÁLLÍTÁSÁRA ES FELHORDÁSÁRA

- Töltési kapacitás max. 1,0 liter, ajánlott 0,5 liter • Precíziós szivattyú
- Szabadalmaztatott fúvókakialakítás 3 cserélhető betéttel a hab egyéni beállításhoz • Kiváló minőségű FKM tömítések • Átátlósó tartály • Nagy mennyiségű készült anyag • max. üzemi nyomás 3 bar • Súly 0,5 kg

PL PULVERIZADOR DE PRESSÃO PARA A CRIAÇÃO E SAÍDA DE ESPUMA DE LIMPEZA

- Quantidade de enchimento máx. 1,0 litros, recomendado 0,5 litros
- Bomba de precisão • Design de bicos patenteado com 3 insertões alternadas para a formação individual da espuma • Vedante FKM de elevada qualidade • Recipiente transparente • Elevada estabilidade graças à base plana e arqueada para dentro • Material em plástico de elevada qualidade • Pressão de funcionamento máx. 3 bar • Peso 0,5 kg

IT ERGOATORE A PRESSIONE PER LA PRODUZIONE E LA DISTRIBUZIONE DI SCHIUMA DETERGENTE

- Pompa di precisione • Capacità max. 1,0 ltr., si consiglia un riempimento di 0,5 ltr. • Design brevettato dell'ugello con 3 inserti intercambiabili, per la realizzazione individuale della schiuma • Piegata guarnizione in FKM
- Contintore trasparente • Elevata stabilità grazie al fondo piano, bombato verso l'interno • Pressione massima d'esercizio 3 bar • Peso 0,5 kg

PT PULVERIZADOR DE PRESSÃO PARA A CRIAÇÃO E SAÍDA DE ESPUMA DE LIMPEZA

- Contêudo de enchimento máx. 1,0 litros, recomendado 0,5 litros
- Bomba de precisão • Design de bicos patenteado com 3 insertões alternadas para a formação individual da espuma • Vedante FKM de elevada qualidade • Recipiente transparente • Elevada estabilidade graças à base plana e arqueada para dentro • Material em plástico de elevada qualidade • Pressão de funcionamento máx. 3 bar • Peso 0,5 kg

EL ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΑΦΡΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΙΤΗΚΗ ΧΡΗΣΗ

- Μέγ. θερμοεκκικότητα 1,0 λίτρα, συιστώμενα 0,5 λίτρα • Απλά ακριβείας • Πατενταρισμένο σχέδιο κροφούσας με 3 διαφορετικά κύλινδρια ατομικά διαμόρφωση αφρού • Ανεπίρροπος ποτίζοντας διατάξη FKM • Διαφάνεια δοχείου • Εξαιρετική ευκατάστατη ποτίζοντας πλάστικό • Μέγ. πίεση λειτουργίας 3 bar • Βάρος 0,5 kg

CZ TLAKOVÝ POSTŘIKOVAČ K VYTVOŘENÍ A DAVKOVÁNÍ ČISTIČI

- Obsah 1,0 litru, doporučené množství 0,5 litru • Přesné čerpadlo
- Patentovaný design trysky se třemi výměnitelnými nástavci k individualnímu nastavení pěny • Kvalitní těsnění FKM • Transparentní nádoba • Vysoká stabilita díky dolnímu vyprofilovanému povrchu dna • Materiál kvalitní umělé hmoty • Max. provozní tlak 3 bar • Hmotnost 0,5 kg

RU ВЫТОВОЙ ПЕННЫЙ ЭКСТРАКТОР ДЛЯ СОЗДАНИЯ И НАНЕСЕНИЯ ЧИСТЯЩЕЙ ПЕНЫ

- Макс. объём 1,0 литр, рекомендуемый объём заправки 0,5 литра
- Прецизионный насос • Запатентованная конструкция форсунок с сменными вставками для индивидуального регулирования пены
- Высококачественное FKM уплотнение • Прозрачная ёмкость
- Очень хорошая устойчивость благодаря изогнутому внутреннему дну
- Материал: высококачественная пластмасса
- Макс. рабочее давление 3 бар • Вес 0,5 кг

HU MAGNYOMÁSÚ PERMETEZŐGÉP TISZTÍTÓNAV ELOÁLLÍTÁSÁRA ES FELHORDÁSÁRA

- Töltési kapacitás max. 1,0 liter, ajánlott 0,5 liter • Precíziós szivattyú
- Szabadalmaztatott fúvókakialakítás 3 cserélhető betéttel a hab egyéni beállításhoz • Kiváló minőségű FKM tömítések • Átátlósó tartály • Nagy mennyiségű készült anyag • max. üzemi nyomás 3 bar • Súly 0,5 kg

PL PULVERIZADOR DE PRESSÃO PARA A CRIAÇÃO E SAÍDA DE ESPUMA DE LIMPEZA

- Quantidade de enchimento máx. 1,0 litros, recomendado 0,5 litros
- Bomba de precisão • Design de bicos patenteado com 3 insertões alternadas para a formação individual da espuma • Vedante FKM de elevada qualidade • Recipiente transparente • Elevada estabilidade graças à base plana e arqueada para dentro • Material em plástico de elevada qualidade • Pressão de funcionamento máx. 3 bar • Peso 0,5 kg

EL ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΑΦΡΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΙΤΗΚΗ ΧΡΗΣΗ

- Μέγ. θερμοεκκικότητα 1,0 λίτρα, συιστώμενα 0,5 λίτρα • Απλά ακριβείας • Πατενταρισμένο σχέδιο κροφούσας με 3 διαφορετικά κύλινδρια ατομικά διαμόρφωση αφρού • Ανεπίρροπος ποτίζοντας διατάξη FKM • Διαφάνεια δοχείου • Εξαιρετική ευκατάστατη ποτίζοντας πλάστικό • Μέγ. πίεση λειτουργίας 3 bar • Βάρος 0,5 kg

CZ TLAKOVÝ POSTŘIKOVAČ K VYTVOŘENÍ A DAVKOVÁNÍ ČISTIČI

- Obsah 1,0 litru, doporučené množství 0,5 litru • Přesné čerpadlo
- Patentovaný design trysky se třemi výměnitelnými nástavci k individualnímu nastavení pěny • Kvalitní těsnění FKM • Transparentní nádoba • Vysoká stabilita díky dolnímu vyprofilovanému povrchu dna • Materiál kvalitní umělé hmoty • Max. provozní tlak 3 bar • Hmotnost 0,5 kg

RU ВЫТОВОЙ ПЕННЫЙ ЭКСТРАКТОР ДЛЯ СОЗДАНИЯ И НАНЕСЕНИЯ ЧИСТЯЩЕЙ ПЕНЫ

- Макс. объём 1,0 литр, рекомендуемый объём заправки 0,5 литра
- Прецизионный насос • Запатентованная конструкция форсунок с сменными вставками для индивидуального регулирования пены
- Высококачественное FKM уплотнение • Прозрачная ёмкость
- Очень хорошая устойчивость благодаря изогнутому внутреннему дну
- Материал: высококачественная пластмасса
- Макс. рабочее давление 3 бар • Вес 0,5 кг

HU MAGNYOMÁSÚ PERMETEZŐGÉP TISZTÍTÓNAV ELOÁLLÍTÁSÁRA ES FELHORDÁSÁRA

- Töltési kapacitás max. 1,0 liter, ajánlott 0,5 liter • Precíziós szivattyú
- Szabadalmaztatott fúvókakialakítás 3 cserélhető betéttel a hab egyéni beállításhoz • Kiváló minőségű FKM tömítések • Átátlósó tartály • Nagy mennyiségű készült anyag • max. üzemi nyomás 3 bar • Súly 0,5 kg

PL PULVERIZADOR DE PRESSÃO PARA A CRIAÇÃO E SAÍDA DE ESPUMA DE LIMPEZA

- Quantidade de enchimento máx. 1,0 litros, recomendado 0,5 litros
- Bomba de precisão • Design de bicos patenteado com 3 insertões alternadas para a formação individual da espuma • Vedante FKM de elevada qualidade • Recipiente transparente • Elevada estabilidade graças à base plana e arqueada para dentro • Material em plástico de elevada qualidade • Pressão de funcionamento máx. 3 bar • Peso 0,5 kg

EL ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΑΦΡΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΙΤΗΚΗ ΧΡΗΣΗ

- Μέγ. θερμοεκκικότητα 1,0 λίτρα, συιστώμενα 0,5 λίτρα • Απλά ακριβείας • Πατενταρισμένο σχέδιο κροφούσας με 3 διαφορετικά κύλινδρια ατομικά διαμόρφωση αφρού • Ανεπίρροπος ποτίζοντας διατάξη FKM • Διαφάνεια δοχείου • Εξαιρετική ευκατάστατη ποτίζοντας πλάστικό • Μέγ. πίεση λειτουργίας 3 bar • Βάρος 0,5 kg

CZ TLAKOVÝ POSTŘIKOVAČ K VYTVOŘENÍ A DAVKOVÁNÍ ČISTIČI

- Obsah 1,0 litru, doporučené množství 0,5 litru • Přesné čerpadlo
- Patentovaný design trysky se třemi výměnitelnými nástavci k individualnímu nastavení pěny • Kvalitní těsnění FKM • Transparentní nádoba • Vysoká stabilita díky dolnímu vyprofilovanému povrchu dna • Materiál kvalitní umělé hmoty • Max. provozní tlak 3 bar • Hmotnost 0,5 kg